

ЛАДОГА 1-13

Смазка пластичная



ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА 1-13 - рекомендована для применения в разнообразных подшипниках качения, реже — скольжения, подшипниках электродвигателей, ступиц колес устаревших автомобилей и др., работающих при температурах от минус 20 до плюс 110°C. В достаточно мощных механизмах сохраняет работоспособность при температурах до минус 40°C.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь от св.-желт. до корич. цв.
Температура каплепадения, °C	120
Массовая доля воды, %, не более	0,75
Пенетрация 0,1 мм	180-250
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	20
Вязкость при -0°C, Па·с, не более	500

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



800 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 21 кг 175 кг

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.