

ЛАДОГА ATF III

Масло трансмиссионное



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ

ОПИСАНИЕ:

Масло ЛАДОГА ATF III – полусинтетическое трансмиссионное масло красного цвета, предназначенное для применения в АКПП легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники. Благодаря вовлечению синтетического базового компонента и эффективного пакета присадок масло обладает высокой стабильностью к окислению, оптимальными фрикционными свойствами, эффективно защищает детали АКПП от износа и образования отложений. По сравнению с маслами на минеральной основе обладает улучшенными низкотемпературными свойствами и увеличенным сроком службы.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	7
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	35-45
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °С	175
Температура застывания, °С, не выше	-45
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20 °С, кг/м³	-
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	1

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ