



Quality Formula

CARGO E4 10W40

Моторное масло QF CARGO E4 10W40 TY 19.20.29-012-99439528-2023

Спецификации	ACEA E4/E7-12	CUMMINS 20077/20078
	API CI-4	VOLVO VDS-3
	MB 228.5	RENAULT RLD-2
	MAN M3277/ M3377	MACK EO-N
	SCANIA LDF-2/3	DQC IV-10
	MTU OIL CAT 3	ЛИАЗ

Описание Синтетическое моторное масло с усиленным пакетом присадок и базовыми маслами с превосходными показателями по термической и антиокислительной стабильности для увеличенных интервалов замены. Выверенная рецептура компонентов обеспечивает отличную низкотемпературную текучесть и прокачиваемость, создает надежную защиту двигателя от износа и разного рода отложений.

Применение Предназначено для использования в высоконагруженных турбированных дизельных двигателях нового поколения ведущих мировых производителей, включая MAN, MB, VOLVO и др., отвечающие экологическим требованиям до Евро-5 включительно (без сажевых фильтров - DPF), оснащенные системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации NOx (SCR).

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости		10W-40
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,86
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	100
Индекс вязкости	ASTM D2270	157
Динамическая вязкость CCS при минус 25 °С, мПа*с	ASTM D5293	6000
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	15,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	235
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
SHELL	RIMULA R6 M 10W40
MOBIL	DELVAC XHP EXTRA 10W40
TOTAL	RUBIA TIR 8600 10W40
LUKOIL	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W40



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

