



ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL

Это универсальное синтетическое моторное масло подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него. Кроме того, этот смазочный материал также очень подходит для дизельных двигателей легковых автомобилей с насос-форсункой. Этот продукт соответствует требованиям нескольких OEM-производителей и, таким образом, имеет широкое применение.

Спецификации и допуски:

ACEA C3; API SN, API SN Plus; BMW Longlife-04; GM dexos 2; MB 229.31 / 229.51 / 229.52; Opel OV 040 1547 – D30 / G30; VW 505.00 / 505.01

Описание продукта:

Продукт из линейки LB (Level Back-up). Эти продукты основаны на официально одобренных формулах с использованием тех же высококачественных присадок, но базовые масла заменены эквивалентными альтернативами. Это создает эквивалентные продукты с точки зрения качества, с уровнем производительности, соответствующим первоначально одобренным продуктам. Однако, поскольку полевые испытания не проводились, продукт может быть заявлен только как соответствующий указанным уровням производительности.

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,856
Вязкость -30°C, мПа.с:	5470
Вязкость 40°C, мм²/с:	69,50
Вязкость 100°C, мм²/с:	12,10
Индекс вязкости:	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	210
Температура застывания, °C:	-36
Щелочное число, мгКОН/г:	7,3
Сульфатная зольность, %:	0,75

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	–	24
60	Бочка	–	9
208	Бочка	–	4
1000	IBC-контейнер	–	1