



ARIAL ExTLiFe SAE 5W-40 MF

Это универсальное моторное масло рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, в легковых автомобилях и фургонах.

Спецификации и допуски:

ACEA A3/B4; API SN/CF; BMW Longlife-98; MB 229.1; VW 501.01/505.00

Описание продукта:

Это моторное масло создано на основе высококачественных очищенных растворителем минеральных и синтетических базовых масел. Благодаря добавлению хорошо сбалансированного набора присадок достигаются следующие свойства: высокий и стабильный индекс вязкости; быстрый холодный запуск; сильная устойчивость к окислению; хорошая моющая способность и дисперсия; безопасная смазочная пленка при высоких температурах; сильная защита от износа, коррозии и пенообразования.

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,859
Вязкость -30°C, мПа.с:	5470
Вязкость 40°C, мм ² /с:	82,80
Вязкость 100°C, мм ² /с:	14,20
Индекс вязкости:	168
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	220
Температура застывания, °C:	-39T
Щелочное число, мгКОН/г:	11,2
Сульфатная зольность, %:	1,39

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	-	24
60	Бочка	-	9
208	Бочка	-	4
1000	IBC-контейнер	-	1