



Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 197-88-99
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	Art.-№.: AR007054020
Компания	
Заказчик	000 "АРИАЛ"
Контактное лицо	
Наименование клиента	000 Ариал
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Rivali / SAE 5W-40
Марка масла	Rivali Ariel ExTLiFE 5W-40 MF

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла типичны для моторного и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации показателей необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца

Номер образца	509891
Дата отбора	30.05.2022
Пробег	
Наработка	
Долив масла	
Оценка масла	✓

КИТ 4

Индикаторы износа

Железо	Fe	мг/кг	0
Хром	Cr	мг/кг	0
Олово	Sn	мг/кг	0
Алюминий	Al	мг/кг	0
Никель	Ni	мг/кг	0
Медь	Cu	мг/кг	0
Свинец	Pb	мг/кг	0
Молибден	Mo	мг/кг	73

Присадки

Кальций	Ca	мг/кг	3063
Магний	Mg	мг/кг	21
Цинк	Zn	мг/кг	1150
Фосфор	P	мг/кг	979
Барий	Ba	мг/кг	0
Бор	B	мг/кг	2

Загрязнение

Кремний	Si	мг/кг	17
Калий	K	мг/кг	0
Натрий	Na	мг/кг	2
Вода		%	0
Гликоль		%	0
Топливо		%	0.0
Степень окисления		А/см	9.0
Степень нитрования		А/см	4.0

Состояние масла

Вязкость при 100°C		мм ² /с	13.97
Вязкость при 40°C		мм ² /с	85.91
Индекс вязкости		-	167
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	9.94
Кислотное число TAN		мг КОН/г	2.15

Отдельные показатели

Температура вспышки о.т.		°C	228
Температура застывания		°C	-39
Испаряемость по NOACK		%	8.38

Общая оценка



Норма

**ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE**

**РОС
ЭКСПЕРТИЗА**
ГОСТ ИСО/МЭК
17025

