

ОПИСАНИЕ:

Средство для очистки автомобильной системы кондиционирования, а также для устранения неприятных запахов, освежения и ароматизации системы вентиляции салона автомобиля.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плотная сверхстойкая пена обеспечивает максимальное заполнение всей системы кондиционирования
- Эффективно очищает загрязнения любой сложности, обеспечивая приток свежего воздуха в салон
- Содержит в составе антибактериальные компоненты
- Устраняет неприятные запахи, придает аромат ментола и эвкалипта

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: бесцветный

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Автомобильные и бытовые системы кондиционирования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

1. Снять салонный фильтр.
2. Определить местонахождение дренажной трубки слива конденсата из кондиционера.
3. Вставить шланг-удлинитель в дренажную трубку до упора.
4. Удерживая баллон в вертикальном положении, нажать на клапан и выпустить всю пену из баллона, постепенно извлекая шланг.
5. Вынуть шланг-удлинитель из дренажной трубки и подставить под нее емкость для слива загрязнений. После воздействия пены жидкость вытечет из испарителя в емкость.
6. Запустить двигатель и включить режим кондиционирования и рециркуляции, выставив интенсивность обдува в положение «максимум».
7. Дать поработать системе в течение 10 минут при закрытых дверях. Запрещено находиться в салоне!

8. Проветрить салон. Установить новый салонный фильтр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +25°C. Температура транспортировки ±30°C. Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании средства. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза, в случае попадания промыть водой. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

400 ml аэрозольный баллон Art. Ln1750

650 ml аэрозольный баллон Art. Ln1719

