

Монтажная паста **SP Gelio Copper Paste** разработана для смазывания резьбовых соединений, зубчатых передач, валов и различных видов направляющих скольжения, допускающих применение смазочных материалов с твёрдыми наполнителями, в том числе направляющих гидромолотов.

Области Применения



Срок службы



Защита от износа



Стойкость к вымыванию



Работа при высоких температурах



Работа при отрицательных температурах



Рекомендованная температура окружающей среды



Паста **SP Gelio Copper Paste** способствует лёгкому разъединению соединений и сохранению подвижности сопрягаемых деталей, даже после длительного периода работы, в том числе при высоких температурах.

Соответствует требованиям MIL-A-907F к моменту страгивания.

Продукт не содержит в составе цинк и свинец.

Лёгкое нанесение вручную. Низкий расход: до 40 м²/ кг

Рабочие температуры:

-20 ... +180 °C (базовое масло)

-54 ... +1000 °C (твёрдые наполнители)

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	SP Gelio Copper Paste
Тип Загустителя	-	-
Базовое масло	-	Синтетическое
Цвет	-	Бронзовый
Кинематическая вязкость БМ при 40°C, сСт	ASTM D445	-
Пенетрация после перемешивания, при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D217	290-310
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2596	620

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не опасен для здоровья и окружающей среды.

Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанный материал необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки:
Customercare@shield-russia.com