

Пластичная смазка **SP Gelio LiX 220 M2 Blue** разработана для смазывания подшипниковых узлов, работающих в условиях высоких нагрузок, при повышенных температурах и влажности.

Рекомендуется для смазывания подшипников качения (посадочный диаметр до 150 мм). Обладает увеличенным ресурсом, по сравнению со смазками, загущенными литиевым мылом.

Области Применения	Срок службы	
	Защита от износа	
Спецификация DIN 51502: KP 2 K-20	Стойкость к вымыванию	
Рекомендованная температура окружающей среды	Работа при высоких температурах	
-20°C+40°C	Работа при отрицательных температурах	

Смазка **SP Gelio LiX 220 M2 Blue** производится на основе литиевого комплексного загустителя, обладающего более высокой стойкостью к воздействию высоких температур и вымыванию, по сравнению с литиевыми загустителями. Базовое масло повышенной вязкости и современный пакет противоизносных присадок обеспечивают высокий уровень защиты от износа, в том числе при воздействии ударных нагрузок.

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	SP Gelio LiX 220 M2 Blue
Тип Загустителя	-	Комплексный Литиевый
Базовое масло	-	Минеральное
Цвет	-	Синий
Кинематическая вязкость БМ при 40°C, сСт	ASTM D445	220
Пенетрация после перемешивания, при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D217	265-295
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2596	>250
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	190

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не опасен для здоровья и окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанный материал необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: Customercare@shield-russia.com