

Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком для пористых поверхностей.



Описание и инструкция

Назначение.

Применяется внутри и снаружи помещения для обработки сильно впитывающих поверхностей перед проведением последующих отделочных работ. Увеличивает прочность сцепления наносимых материалов с основанием, обеспыливает поверхность, снижает впитывающую способность оснований, способствует равномерному схватыванию последующих нанесенных материалов.

Добавление специальных антисептических добавок, предотвращает возникновение грибков и плесени, делает грунтовку идеальной для применения в таких помещениях как ванные комнаты, подвалы и кухни, а также для фасадных работ в особо влажных регионах.

Основанием могут быть бетон, ячеистый бетон (пенобетонные, газобетонные, газосиликатные блоки), кирпич, газосиликатный кирпич. Используется перед нанесением гипсовых штукатурок; гипсовых, цементных и полимерных шпаклевок; плиточных клеев.

Подготовка основания.

Основание механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли, масляных пятен. Основание должно быть сухим.

Способ применения.

Грунтовка готова и не требует разбавления. Наносить кистью, валиком или распылителем. Применять грунтовку при температуре не ниже 5 градусов и относительной влажности воздуха не более 80 %. Инструмент и емкость сразу после окончания работ промыть водой.

Ограничения.

Грунт не предназначен для обработки стальных поверхностей. Не допускать контакта с пищевыми продуктами. Не добавлять в грунтовку воду или другие элементы. Не сливать остатки в канализацию или водоемы, утилизировать как строительный мусор.

Меры предосторожности.

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, в спецодежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. **Беречь от детей!**

Состав.

Водная акриловая дисперсия, целевые добавки, антисептик.

Транспортировка и хранение.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 18 месяцев с даты производства. Грунтовку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре +5 до +30 градусов. Грунтовка, произведенная в период с 10 сентября по 30 апреля, допускает до 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств. Размораживать при комнатной температуре без принудительного нагревания.

Технические характеристики

Цвет пленки	прозрачный
Расход	100-200 мл/м ²
Время высыхания, не менее	2 часа
Температура материалов при работе	от +5 до +30
Объем	тара по 10 и 5 литров