

Технические характеристики

Толкатель электрогидравлический серии ТЭ

Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	380/ 50 - 60Гц
Материал корпуса	алюминий
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У2
Условия использования	под навесом
Тип гидравлической жидкости	трансформаторное масло по ГОСТ 982-80
Режим работы	повторно-кратковременный режим, продолжительный режим (S1)
Температура эксплуатации	-15°C +40 °C

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Среднее усилие подъема, Н	Потребляемая мощность, Вт	Ход штока, мм	Время подъема штока на тормозе, с, не более	Время обратного хода штока на тормозе, с, не более	Наличие масла
ЕТ002811	ТЭ-30 У2	300	160	32	0,3	0,3	без масла
ЕТ520552	ТЭ-30 У2	300	160	32	0,3	0,3	с маслом
ЕТ002814	ТЭ-50 У2	500	180	60	0,5	0,4	без масла
ЕТ520553	ТЭ-50 У2	500	180	60	0,5	0,4	с маслом
ЕТ002815	ТЭ-80 У2	800	200	60	0,55	0,4	без масла
ЕТ520554	ТЭ-80 У2	800	200	60	0,55	0,4	с маслом