

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

«Масло редукторное Vitex Reductor Synth PAO CLP-220»

ТУ 19.20.29-156-38649909-2020

Партия: 23903 Дата изготовления: 13.03.2025 г.

Масса нетто: 2000 кг Количество мест: 20л

Тип и назначение масла: **редукторное универсальное всесезонное**

Основа масла: **синтетическая**

Код ТНВЭД: **2710198800**

Наименование показателя	Нормы по ТУ 19.20.29-156- 38649909-2020	Фактические значения	Метод
1. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	198-242	220,7	ГОСТ 33-2016
2. Испытание на коррозию в течение 3 часов при 100 °С на пластинках из стали и меди	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	233	ГОСТ 4333
4. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	Отсутствие	ГОСТ 6370
5. Плотность при 20°С, г/см ³	0,81-0,89	0,85	ГОСТ 3900-2022
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	Минус 47	ГОСТ 20287
7. Индекс вязкости, не менее	120	153	ГОСТ 25371
8. Массовая доля воды	Следы	Отсутствие	ГОСТ 2477-2014

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 19.20.29-156-38649909-2020.

Главный технолог _____ Жиганов И.В.

