ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лампа светодиодная ТМ iSvet

Модели: **MR16-101-2-4, MR16-101-2-6.**

Наименование моделей читается следующим образом:

MR16	101	2	4(6)
тип лампы	серия	тип цоколя (см. таблицу 1)	цветовая температура

1. Общие сведения

Лампа светодиодная серии MR16 выполнена из экологически безопасных компонентов, функцию источника света в которой выполняет светодиод. Лампа предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230 В ± 10%, частоты 50/60 Гц. Лампа светодиодная MR16 предназначена для использования в точечных, трековых и спотовых светильниках с типом цоколя GU5.3.

Применяется для освещения натяжных и подвесных потолков, точечной подсветки зон, разнообразных дизайнерских решений.

Соответствует требованиям:

• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. Технические характеристики и описание

• рассеиватель выполнен из прозрачного поликарбоната (PC);

• корпус лампы выполнен из алюминия с декоративным покрытием PBT-полимером (полибутелентерефталат), что обеспечивает эффективный теплоотвод;

• лампы совместимы с индикаторными выключателями;

• температура нагревания корпуса не выше +40°С;

• рабочая температура от -25°С до +40°С.

Технические характеристики лампы представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		MR16-101-2-4	MR16-101-2-6
1	Мощность, Вт	8	
2	Световой поток, Лм	800	
3	Световая эффективность, Лм/Вт	100	
4	Цветовая температура, К	4000	6000
5	Цоколь лампы	GU5.3	
6	Индекс цветопередачи, Ra, не менее	>80	
7	Средний угол рассеивания, градусы	110	
8	Диапазон входного напряжения, В	110-265	
9	Частота	50/60 Гц	
10	Габаритные размеры лампы, мм	Ø50x58	
11	Климатическое исполнение ГОСТ 1515069	УХЛ4	
12	Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С	от -25 до +40	
13	Срок службы, ч	30 000	

3. Комплект поставки

Лампа светодиодная - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Тара упаковочная - 1 шт.

4. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание

Внимание!
Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы производить только при выключенном электропитании!

При загрязнении лампу следует протереть сухой или увлажненной мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств. Не использовать лампу с регулятором мощности (диммером).

5. Меры безопасности

Запрещается:

• эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;

• включать лампу в разобранном виде;

• использовать лампу при ее контакте с водой;

• использовать лампу в открытых светильниках при наружном освещении, не допускается прямое попадание атмосферных осадков.

6. Транспортировка, хранение и утилизация

• Транспортировка и хранение ламп осуществляется по ГОСТ 23216, ГОСТ 15150.

Допускается транспортировка автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом в штатной упаковке, при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

• Лампы следует хранить в штатной упаковке в ящиках или на стеллажах в сухих помещениях.

• Лампа не содержит токсичных материалов и комплектующих, требующих специальной утилизации.

7. Гарантия

• Гарантийные обязательства на светодиодную лампу серии MR16 ТМ iSvet действуют 24 месяца с момента совершения покупки, при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

• Замена предполагает предварительное тестирование изделия.

• Замене подлежит продукция ТМ iSvet, не имеющая видимых механических повреждений изделия.

• Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

• Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, подписи продавца, печати организации продавца).

Гарантийные обязательства не распространяются на:

• Покупателей (юридических и физических лиц), действующих в интересах и/или по поручению юридических лиц, осуществляющих закупку ламп ТМ iSvet для эксплуатации в производственных помещениях, цехах, складах, холодильных установках и других объектах, условия среды которых превышают предельно допустимые для светодиодных ламп нормы температуры, влажности, вибраций, запыленности, напряжения сети питания;

• Изделия, имеющие видимые механические повреждения;

• Изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса влаги, посторонних предметов, насекомых;

• Изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации;

• Изделия, вышедшие из строя в результате воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления и пр.).

Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

Дата производства изделия нанесена на изделие в виде кода (номер партии), и читается следующим образом: номер партии JF 018.0223

JF 018	02	23
Код поставщика	месяц	год производства

8. Гарантийный талон

• Гарантийный талон действителен при заполнении всех данных.

Дата продажи	Наименование изделия	Количество

Продавец_____ МП

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

Изготовлено в КНР
Уполномоченная организация/поставщик в РФ:
ООО «Электроснаб-Кубань»
Адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 1-й им. Филатова, д. 3, литер Д, помещение 20.