



ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 FO

Это экономичное моторное масло рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и фургонах для доставки с указанными ниже спецификациями. Это моторное масло специально разработано для тех автомобилей, которым требуются моторные масла, соответствующие требованиям Ford M2C913-A и Ford M2C913-B.

Спецификации и допуски:

ACEA A5/B5; API SL/CF; Ford WSS-M2C913-A/B

Описание продукта:

Это универсальное моторное масло для экономии топлива производится из специально подобранных минеральных и синтетических базовых масел и хорошо сбалансированного набора современных присадок для получения следующих свойств: низкий расход топлива; высокий и стабильный индекс вязкости; высокая устойчивость к сдвигу; быстрый холодный запуск; высокая устойчивость к окислению; надежная смазочная пленка при высоких температурах; хорошая моющая и диспергирующая способность; надежная защита от износа, коррозии и пенообразования.

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,857
Вязкость -30°C, мПа.с:	5260
Вязкость 40°C, мм²/с:	55,30
Вязкость 100°C, мм²/с:	10,10
Индекс вязкости:	164
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	238
Температура застывания, °C:	-39
Щелочное число, мгКОН/г:	10,8
Сульфатная зольность, %:	1,32

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	–	24
60	Бочка	–	9
208	Бочка	–	4
1000	IBC-контейнер	–	1

SKU: AR0060530xx