



MADE IN GERMANY

ARIAL ATF WS ASIA

Automatic transmission fluid for asian vehicles

Многофункциональная высококачественная трансмиссионная жидкость предназначена для использования в современных автоматических коробках передач в легковых и грузовых автомобилях азиатских производителей. Полностью соответствует требованиям спецификаций американских, европейских и японских производителей.

Спецификации и допуски:

JASO M315 Type 1A

**Toyota ATF WS, Type T/T-II/T-III/T-IV/D-2 Subaru ATF
Nissan Matic Fluid C/D/J Daihatsu Alumix ATF Multi
Mazda ATF D-III/M-3 Isuzu Besco ATF-II/ATF-III
Hyundai Kia Ford Mercon® Allison C-4
GM Dexron® III-H/II-D, Type A Suffix A (TASA)**

Типичные физические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15 °С	кг/л	0,845
Вязкость при 40 °С	мм²/с	35,40
Вязкость при 100 °С	мм²/с	7,30
Индекс вязкости		177
Температура вспышки СОС	°С	214
Температура застывания	°С	-48
Щелочное число	мг KOH/г	3,6

Упаковка:

1L AR001910020	5L AR001910040	60L AR001910060	800L AR001910080
4L AR001910030	25L AR001910051	208L AR001910070	