

PRIMO FIX

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ с трубными губками

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ (с трубными губками)

Параллельные тиски с приваренными зажимными губками для труб.
Обеспечивают точный и параллельный зажим заготовок.
Поставляются с шириной зажима от 100 мм до 180 мм.
(Технические данные как для параллельных тисков)



PRIMO ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ


Артикул		60210010100	60210010120	60210010140	60210010160	60210010180
Размер		100	120	140	160	180
Ширина губок	B mm	100	120	140	160	180
Раскрытие губок	W mm	125	150	200	225	225
Длина	L mm	333	389	478.5	566	566
Размер наковальни	axb mm	65x60	72x70	94x85	120x105	120x105
Диаметр основания	C mm	120	150	183.2	210	210
Расстояние между отверстиями	D1 mm	92	113	145	166	166
Диаметр отверстий	d2 mm	11.5	13.5	15	17.5	17.5
Винтовая рукоятка	d1 mm	13	13	15	18	18
Длина рукоятки	E mm	190	230	310	335	335
Глубина зажима	S mm	68	83	96.3	118	118
Высота	H mm	121.5	150	176.3	207.5	207.5
Вес	кг	5.5	9.5	17	25	25
Зажим труб от/до *1	(дюйм)	-	1/4"-3"	1/4"-5"	1/4"-6"	1/4"-6"

*1) Для технического обслуживания трубопроводной арматуры

PRIMO FIX ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ (с трубными губками)

Артикул		60205010100	60205010120	60205010140	60205010160	60205010180
Ширина зажима min.	(дюйм)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ширина зажима max.	(дюйм)	1 1/4"	1 1/2"	2 1/2"	3"	3"

● Если требуются трубные зажимы за доп. плату




● Площадь наковальни у тисков Primo больше, чем у тисков Fortissimo. Кроме того объем зажима трубки между губками больше.

Поворотное основание

● Кованый, бесступенчатый поворот в диапазоне от 0° до 360°

● Положение фиксируется специальным винтовым рычагом



Металлический
вороток

Артикул	Размер (mm)	A	B	C	DØ	кг	Код
66001020100	100	107	103	150	11.5	0.80	66001020100
66001020120	120	135	129	185	13.5	1.30	66001020120
66001020140	140	167	160	220	13.5	1.85	66001020140
66001020160	160	183	160	250	17.5	1.95	66001020160
66001020180	180	183	160	250	17.5	1.95	66001020180