

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМИЧНО



INFORCE

Силовой
удлиннитель
на катушке

09-15-01 | 09-15-02 | 09-15-03
09-15-04 | 09-15-05 | 09-15-06

Произведено в России.
Изготовитель ООО «Производственное
Предприятие Партнер-Электро» 142440,
Российская Федерация, Московская область,
Ногинский район, поселок Обухово, Кудиновское
шоссе, дом 4, строение 13

Дата
выпуска
Отметка
ОТК

Инструкция по эксплуатации издается внутри

Правообладатель TM INFORCE
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451,
Россия, г. Москва, ул. Братиславская
д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70



Паспорт

Назначение

Удлинитель – соединитель электрический штепсельный бытового и аналогичного назначения, Предназначен для присоединения электрических машин и приборов к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В номинальной частотой 50 Гц. Изделие изготовлено с применением гибкого провода марки ПВС или КГт. Имеет защиту по стандарту IP44. Намотано на катушку, обеспечивающую удобство сматывания/разматывания, переноски и хранения. В зависимости от модификации удлинителя может комплектоваться встроенным термовыключателем.

Сведения о сертификации и соответствии нормативной документации
Изделия изготавливаются по ТУ 3464-001-1127746406842-2012, Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Сертификат соответствия № TC RU C-RU.АЛ16.В.13525, срок действия с 01.08.2016 г. по 31.07.2021 г.

Срок службы изделия с момента изготовления – 5 лет

Внимание!

Сохраняйте данный паспорт и чек на удлинитель в течение гарантийного срока эксплуатации.

Дата продажи
Штамп магазина

Комплектность

Удлинитель электрический – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики		Модели					
		09-15-01 (У-42148)	09-15-02 (УС-33044)	09-15-03 (У-62150)	09-15-04 (У-42196)	09-15-05 (У1-62059)	09-15-06 (У1-62063)
Тип провода		КГт				ПВС	
Сечение провода, мм²		3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Номинальная частота сети, Гц		50					
Номинальное напряжение переменного тока, В		220					
Номинальный ток, А		16					
Суммарная мощность подключаемых приборов, В	Полностью размотан	3 500					
	Полностью смотан	1 300					
Длина шнура, м, ±1%		30	50	30	50	30	50
Количество гнезд		4					
Заземление		Есть					
Степень пылевлагозащиты		IP44					

Подготовка к работе

Подключить удлинитель к сети напряжением до 250 В. При наличии термовыключателя включить в положение Reset – должен загореться индикатор. Полностью размотать провод и подключить приборы к розетке изделия.

Требования безопасности

Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах. Запрещается подвергать удлинитель механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению. Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения в конструкцию и схему. Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями шнура и корпуса. Не превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на удлинителе. Изделие не должно попадать в руки детям.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении признаков неисправности, например, отсутствия выходного напряжения в розетке электросети, повышения нагрева изделия, запаха из изделия, механических повреждений изделия, следует немедленно отключить изделие от источника электропитания.

Эксплуатация такого изделия запрещена.

Запрещается производить ремонт изделия самостоятельно.

Внимание!

Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.

Условия эксплуатации, хранения, утилизации

Предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10 °C до +40 °C и влажности воздуха до 80%.

При эксплуатации следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Рекомендуется хранить изделие при температуре окружающего воздуха от +1 °C до +45 °C и влажности воздуха не более 80%.

Транспортирование и хранение удлинителей и комплектующих должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

При выводе из эксплуатации изделие подлежит сдаче на утилизацию в лицензированную специализированную структуру.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия с выключателем – 1 год

Гарантийный срок эксплуатации изделия без выключателя – 2 года

В течение гарантийного срока эксплуатации изделия со дня передачи (продажи) потребителю, но в пределах срока службы изделия изготовитель производит устранение неисправностей вышедшего из строя изделия при соблюдении покупателем условий эксплуатации изделия и требований безопасности.