

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМИЧНО



INFORCE

Силовой
удлинитель
на катушке

09-15-07 | 09-15-09
09-15-10 | 09-15-11

Произведено в России
Изготовитель ООО «Партнер-Электро», 142438
Московская обл., Ногинский р-н, пос. Затишье,
территория «Технопарк Успенский», д. 11

Дата
выпуска
Отметка
ОТК

Инструкция по эксплуатации издается внутри



Правообладатель ТМ INFORCE
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451,
Россия, г. Москва, ул. Братиславская
д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70



Паспорт

Назначение

Силовой удлинитель – соединитель электрический штепсельный бытового и аналогичного назначения, Предназначен для присоединения электрических машин и приборов к электрической сети переменного тока напряжением 220 В номинальной частотой 50 Гц, Катушка обеспечивает удобство сматывания/разматывания, переноски и хранения. Изделие комплектуется встроенным термовыключателем.

Срок службы – 5 лет

Срок хранения – 5 лет

Сертификат соответствия

Комплектность

Силовой удлинитель на катушке – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

Эксплуатация

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –10 °С до +40 °С и влажности воздуха до 80%.

При эксплуатации следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Технические характеристики	Модели			
	09-15-07	09-15-09	09-15-10	09-15-11
Длина кабеля	20 м	10 м	50 м	30 м
Количество розеток	4 шт			
Напряжение сети	220 В			
Номинальная сила тока	16 А			
Тип провода	ПВС	ПВС	КГт	КГт
Сечение провода	3 × 1,5 мм ²		3 × 2,5 мм ²	
Степень защиты	IP44	IP20		
Материал катушки	пластик		металл	
Заземление	есть			
Макс. нагрузка	3 500 Вт			
Наличие термовыключателя	да			

Меры предосторожности

1. Внимательно прочтите настоящий паспорт. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем. Соблюдайте предписания по мерам

безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах.

2. Запрещается подвергать удлинитель механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению.
3. Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения в конструкцию и схему.
4. Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями шнура и корпуса.
5. Не превышайте максимально допустимую нагрузку, указанную на удлинителе.
6. Изделие не должно попадать в руки детям.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении признаков неисправности, например, отсутствия выходного напряжения в розетке электросети, повышения нагрева изделия, запаха из изделия, механических повреждений изделия, следует немедленно отключить изделие от источника электропитания. Эксплуатация такого изделия запрещена.

Запрещается производить ремонт изделия самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Ремонт изделия должен производиться только квалифицированными специалистами.

Транспортировка

Транспортировка силового удлинителя и комплектующих должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 18690.

Хранение

Рекомендуется хранить изделие при температуре окружающего воздуха от +1 °С до +45 °С и влажности воздуха не более 80%.

Хранение силового удлинителя и комплектующих должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 18690.

Утилизация

При выводе из эксплуатации изделие подлежит сдаче на утилизацию в лицензированную специализированную структуру.