

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГТп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Длина кабеля**

2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

**Количество розеток**

1, 2, 3, 4 шт.

**Цветовое решение**

Черный, красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, белый

**С заземлением**

Сечение кабеля 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Без заземления**

Сечение кабеля 2x1мм, 2x1,5мм

**Технические параметры**

Степень защиты IP 44 / IP54

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

**Материал розеток и вилок**

Каучук

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ**Кабель ПВХ

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГТп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Длина кабеля**

10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

для сечения кабеля 2x1мм; 2x1,5мм; 3x1мм

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5мм

**Количество розеток**

1, 2, 3, 4 шт.

**Цветовое решение**

Черный, красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый

**С заземлением**

Сечение кабеля 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Без заземления**

Сечение кабеля 2x1мм, 2x1,5мм

**Технические параметры**

Степень защиты IP 44 / IP54

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

**Материал розеток и вилок**

Каучук

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ/БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГтп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 2x1мм, 2x1,5мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Длина кабеля**На рамке

10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

для сечения кабеля 2x1мм; 2x1,5мм; 3x1мм

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5мм

Без рамки

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

**Количество розеток**

1, 2, 3, 4 шт.

**С заземлением**

Сечение кабеля 3x1мм, 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Без заземления**

Сечение кабеля 2x1мм, 2x1,5мм

**Технические параметры**

Степень защиты IP 44

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

**Материал розеток и вилок**

Каучук

**УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ/БЕЗ РАМКИ**Кабель ПВХ

Сечение 3x1,5мм, 3x2,5мм

Кабель КГтп-ХЛ (морозостойкий)

Сечение 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Длина кабеля**На рамке

10, 15, 20, 30, 40 метров

для сечения кабеля 3x1,5мм

10, 15, 20, 30 метров

для сечения кабеля 3x2,5мм

Без рамки

3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 метров

**Количество розеток**

1, 2, 3 шт.

**С заземлением**

Сечение кабеля 3x1,5мм, 3x2,5мм

**Технические параметры**

Степень защиты IP 54 для розетки 1 гнездо

Степень защиты IP 44 для розеток 2 и 3 гнезда

Напряжение до 230 В

Мощностью до 3500 Вт

**Материал розеток и вилок**

TPE твердая резина

