

НОВИНКА

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

STL-03

50 Вт • 100 Вт • 150 Вт

Компания WOLTA® представляет новое поколение уличного освещения — светодиодные консольные светильники серии STL-03! Надежные и энергоэффективные светильники созданы для освещения улиц, парковок, придомовых территорий, автомагистралей и других объектов, требующих яркого и равномерного света.



120 лм/Вт



до 4 кВ



IP65



–45..+50°C



2 года

- ▶ Регулируемый угол кронштейна — гибкая настройка направления света под любые задачи.
- ▶ Монтаж на стену или на консоль (кронштейн) — подстраивается под потребности клиента.
- ▶ Светоотдача 120 лм/Вт — максимум яркости при минимальном энергопотреблении.
- ▶ Длина провода 40 см° — легкость монтажа.
- ▶ Защита от импульсных помех до 4 кВ — устойчивость к скачкам напряжения и грозovým разрядам.



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер изделия, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм
STL-50W03	5700	50	6000	445×115×69	48×60
STL-100W03	5700	100	12000	497×130×69	48×60
STL-150W03	5700	150	18000	565×165×69	48×60

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

Монтаж

WOLTA®

НОВИНКА

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ STL-03

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА



Торшерный монтаж на опору (вертикально)

- снять кронштейн при помощи шестигранника
- развернуть кронштейн крепежными отверстиями наружу (смотрят в сторону светильника)
- установить кронштейн под требуемым углом к поверхности
- закрепить кронштейн на светильнике при помощи шестигранника
- присоединить провода питания светильника при помощи влагостойких клемм
- установить светильник на опору
- зафиксировать светильник на опоре посредством крепежных болтов (предоставляются в комплекте со светильником)



Монтаж на поверхность (накладной монтаж)

- ослабить крепежные болты на кронштейне светильника
- перевести кронштейн вверх в максимальное положение до упора
- зафиксировать крепежные болты на кронштейне светильника