

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование модели	
Наименование продавца	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности, эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

1. Механических повреждений и следов нарушения целостности изделия.
2. Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
3. Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
4. Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co., Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



ЧЕТЫРЕ  **СЕЗОНА**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САДОВЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
И ЦВЕТОВ**

18 л

Благодарим за покупку продукции торговой марки ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования опрыскивателя.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Опрыскиватель предназначен для равномерного распыления удобрений, гербицидов, инсектицидов, пестицидов и т. д. Помогает ухаживать за растениями, бороться с вредителями, вносить подкормки и поддерживать оптимальные условия для роста и развития культур на участке.

Помпа накачивается с помощью рычага, который расположен сбоку корпуса. Это позволяет накачивать давление в резервуаре, не снимая опрыскиватель со спины, что значительно упрощает работу.

Широкое горлышко для заливки жидкости облегчает процесс наполнения резервуара и сводит к минимуму риск проливания.

Съемный фильтр предотвращает попадание посторонних частиц и грязи в распылительную систему. Фильтр легко снимается и очищается.

Ранцевые ремни равномерно распределяют нагрузку, что особенно важно при длительном использовании.

Опрыскиватель объемом 18 л оптимально подходит для обработки больших участков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	52x36x19 см
Температура эксплуатации	+5...+25 °С
Материал	АБС-пластик
С помпой	да
Цвет	оранжевый
Портативный	да
Объем	18 л
Производительность	0,8-1 л
Рабочее давление	0,2-0,3 МПа
Длина шланга	1,5 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Главный блок опрыскивателя – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Уплотнительные кольца – 1 компл.

Поршень – 1 шт.

Регулируемая распылительная насадка с 4 отверстиями – 1 шт.

Веерная насадка – 1 шт.

Двойная насадка – 1 шт.

Стопорная втулка – 2 шт.

Регулировочное кольцо – 1 шт.

Крепежное кольцо рычага подкачки воздуха – 1 шт.

Ремни ранцевые – 2 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

С целью обеспечения правильной эксплуатации данного устройства нужно внимательно прочитать руководство по эксплуатации.

Оператор должен носить маску, рабочий головной убор, защитный комбинезон, водонепроницаемые перчатки, резиновые сапоги и т. д.

Хранение и утилизация пестицидов: хранить в недоступном для детей месте. При утилизации пестицидов следовать инструкциям по технике безопасности, которые были предоставлены производителем.

При вдыхании: немедленно переместиться в хорошо вентилируемое помещение и прилечь отдохнуть. В случае интоксикации в результате контакта с кожей немедленно промыть водой; в случае проглатывания вызвать рвоту пресной или соленой водой и как можно скорее обратиться в больницу.

Не распылять на людей или животных. Не распылять жидкость против ветра.

Оставшиеся химикаты должны храниться в контейнере, а не выливаться на поле, землю и реки. Пустую тару (мешки, бутылки) необходимо либо собрать и отправить производителю для надлежащей утилизации, либо закопать на лишенной растительности территории с глубоким уровнем грунтовых вод и небольшим количеством осадков вдали от населенных пунктов и источников воды.

ОСТОРОЖНО!

Людам, страдающим хронической усталостью, имеющим ослабленное здоровье, травмы, аллергическую реакцию на пестициды или находящимся в периоде беременности, не рекомендуется работать с пестицидами. Употребление алкоголя сразу после работы с пестицидами запрещено.

Запрещено использовать сильные кислоты, щелочи и другие легковоспламеняющиеся растворы.

Запрещено использовать высокотоксичные и высокостойкие пестициды для борьбы с вредителями овощей, бахчевых культур, фруктовых деревьев, травяных лекарственных средств и т. д. Перед сбором урожая после обработки пестицидами должно пройти достаточно много времени.

Во избежание разеды оставшимся химическим раствором стенок устройства и возникновения химической реакции между оставшимся и новым химическими растворами, имеющими различный состав, необходимо промыть опрыскиватель после использования.

Не оставлять устройство в общественных местах без присмотра, это может поставить под угрозу общественную безопасность.

Температура химических веществ, заливаемых в данное устройство, не должна превышать +45 °С.

Во избежание получения травм в результате непреднамеренного распыления жидкости под высоким давлением не ослаблять колпачок трубы, когда воздушная камера находится под высоким давлением.

Перед эксплуатацией требуется выполнить пробное опрыскивание чистой водой и проверить герметичность бака, шланга, распылительного узла. Для уменьшения степени истирания и сопротивления следует нанести небольшое количество консистентной смазки на уплотнительное кольцо или другие движущиеся части.

Приготовление рабочего раствора должно осуществляться в соответствии с инструкциями и рецептурой, предоставленными производителем пестицида. Запрещается произвольное изменение степени разбавления химиката, поскольку это может представлять опасность для человека и животных или привести к неэффективности борьбы с вредителями.

По окончании работы нужно переодеться и вымыть открытые части тела: руки и лицо.

При работе с высокотоксичными пестицидами и гермицидами для обеспечения безопасности после работы требуется принять душ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Открыть крышку бака для химикатов и осторожно залить в него подготовленный химический раствор через сетку фильтра, затем закрыть крышку бака. Закрепить распылитель на спине, создать давление в воздушной камере с помощью рычага и приступить к опрыскиванию. Выбрать режим опрыскивания (точечное, непрерывное) в соответствии с потребностями.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования необходимо очистить опрыскиватель в подходящем для этого месте. Внутренние поверхности следует промыть водой под высоким давлением до полной очистки. После чистки нужно смазать распылительные детали.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств необходимо обратиться к продавцу.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +25 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.