



ARIAL G-LiFe SAE 85W-140

Это трансмиссионное масло можно использовать в гипоидных дифференциалах, работающих в тяжелых условиях, а также в трансмиссиях, требующих трансмиссионных масел с противозадирными присадками.

Уровень производительности:

API GL-5

Описание продукта:

Это трансмиссионное масло представляет собой минеральное смазочное масло для механических трансмиссий, созданное на основе высококачественных базовых масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок для получения следующих свойств: отличная стойкость к окислению; очень высокая активность против износа, коррозии и пенообразования; очень хорошие противозадирные свойства

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,900
Вязкость 40°C, мм²/с:	356,80
Вязкость 100°C, мм²/с:	25,70
Индекс вязкости:	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	224
Температура застывания, °C:	-15

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	–	24
60	Бочка	–	9
208	Бочка	–	4
1000	IBC-контейнер	–	1

SKU: AR0018514xx