



ARIAL G-LiFe SAE 85W-90

Гипоидное трансмиссионное масло с непревзойденными свойствами защиты от износа для подвергающихся высоким нагрузкам осевых редукторов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельско-хозяйственных и строительных машин.

Уровень производительности:

API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M2;
MB 235.0/235.6; Volvo 97310; DAF;
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 168/C, 178, 198, 21A

Описание продукта:

Это трансмиссионное масло представляет собой полусинтетическое смазочное масло для механических трансмиссий, созданное на основе высококачественных специальных рафинированных и синтетических базовых масел и специальных противозадирных присадок для получения следующих свойств: отличная стойкость к окислению; очень высокая активность против износа, коррозии и пенообразования; низкая температура застывания; очень хорошие противозадирные свойства; экономия топлива.

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,889
Вязкость 40°C, мм ² /с:	167,90
Вязкость 100°C, мм ² /с:	16,20
Индекс вязкости:	108
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	210
Температура застывания, °C:	-24

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	-	24
60	Бочка	-	9
208	Бочка	-	4
1000	IBC-контейнер	-	1

SKU: AR0018590xx