

## MOZER TRANSMISSION FLUID ATF FZ LINE (BLUE)

### Синтетическое масло для автоматических коробок передач

#### Описание продукта

Полностью синтетическое низковязкое масло для автоматических коробок передач, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Разработано с учетом требований Mazda к 6-и ступенчатым трансмиссиям (FW6A-EL и FW6AX-EL). Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники, ее превосходную защиту и экономию топлива на всем интервале замены.

#### Соответствует требованиям

Mazda ATF FZ

Mazda 0000-FZ-113E-01

Mazda 8300-77-246

#### Область применения

Автоматические коробки передач легковых автомобилей, требующие применения масел уровня Mazda ATF FZ. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей АКПП.

#### Преимущества

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала, а также позволяет эксплуатировать продукт на увеличенных интервалах замены.

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Превосходные пусковые характеристики в т.ч. при экстремально низких температурах.

Низкое пенообразование обеспечивает более эффективную смазывание трущихся элементов системы и эффективный теплоотвод продлевая срок службы техники.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет продукта	-	Синий
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	843
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	5,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	153
Динамическая вязкость при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	10700
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ASTM D97	-50