

ОПИСАНИЕ:

Разработан экспертами для профессионального применения с повышенным содержанием активного вещества. Очищает элементы тормозной системы от смол, нагара, масляных и других загрязнений.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстро испаряется, не оставляет следов
- Сокращает тормозной путь, устраняет скрип и скрежет
- Увеличивает срок службы тормозных механизмов
- Безопасен для резинотехнических изделий
- Подходит для очистки и обезжиривания любых металлических деталей
- Обладает нейтральным запахом

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: бесцветная жидкость

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов тормозных систем автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть. Использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Распылить средство на загрязненные детали.
2. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия.
3. Протереть обработанную поверхность ветошью.
4. При необходимости повторить обработку.
5. После очистки просушить обработанные поверхности.

Не применять на лакокрасочном покрытии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно.

Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

520 ml аэрозольный баллон Art. Ln3534

650 ml аэрозольный баллон Art. Ln3516

