



СРЕДСТВО ОЧИСКИ  
И ОТБЕЛИВАНИЯ

900

ОТБЕЛИВАНИЕ



**Назначение и область применения:** щелочное пенное средство для глубокой очистки, отбеливания и устранения неприятных запахов со всех поверхностей, стойких к воздействию щелочей. Рекомендуется для клининга после пожара. Для профессионального применения.

**Состав:** вода, щелочные компоненты (15..30%), комплексообразователь соль ЭДТА (<5%), АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), гипохлорит натрия (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Не вдыхать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-21. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Перемешать (взболтать) средство в канистре; подготовить раствор средства; для мытья твердых поверхностей допускается разведение до 1:100 водой (1%), для клининга после пожара - до 1:50 (2%); плотно закрыть канистру после применения; нанести раствор средства на поверхность; время выдержки средства на поверхности зависит от её типа и степени загрязнённости; при необходимости, механически обработать (щеткой, ручным падом); тщательно промыть поверхность водой.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
20 л	ih98020	без кор.
5 л	ih98050	2 шт.
0,5 л со спрей-насадкой	ih98005	20 шт.
0,5 л без спрей-насадки	ih98000	16 шт.

