

РАСТВОРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДОВ MobiCAR® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный растворитель переходов MobiCAR® применяется при локальном ремонте лакокрасочного покрытия транспортных средств. Предназначен для уменьшения визуальной разницы блеска или цвета на границе старого и нового финишного покрытий. Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, в том числе удаляя опыл.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Наносить на чистую и обеспыленную поверхность.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут.
4. Наносить состав при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 15–20 см на область перехода между старым и не отверждённым новым покрытиями, с каждый слоем охватывая дополнительную площадь поверхности. Во время нанесения не допускать образования подтёков.
5. Контроль размытия границ производить визуально. При достижении эффекта прекратить нанесение состава.
6. Избегать попадания пыли на обрабатываемую поверхность во время нанесения состава и высыхания области перехода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!


ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Растворитель переходов 0551-00 MC	4 610122 133690	1 46 10122 13369 7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	Бесцветная жидкость.
Температура окружающей среды	от +10°C до +30°C
При нанесении	Точный расход определяется пробным нанесением.
Расход	Да.
Морозостойкость	8
Срок хранения с даты изготовления, лет	2
Класс пожарной опасности	Акриловые смолы, смесь органических растворителей, пропан-бутан.
Состав	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	350
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,40
Объём коробки, куб. м	0,0116
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205

