

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло GT QUADRO 4T 10W-40
FULL SYNTHETIC MOTOR OIL 10W-40 PAO

LAVR[®]
MOTOLINE

04/2025

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей квадроциклов, мотовездеходов и багги. Предназначено для современной высокотехнологичной ATV техники с водяным и воздушным охлаждением. Пакет присадок с противоизносными свойствами обеспечивает защиту мощных и высокооборотистых двигателей, работающих в экстремальных условиях эксплуатации. Создано с учетом возможности всесезонной эксплуатации.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разработано с учетом требований производителей ATV техники
- Обеспечивает защиту двигателя и коробки передач в экстремальных условиях
- Сохраняет прочность масляной пленки в условиях высоких температур
- Способствует легкому запуску при отрицательных температурах

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	93,54 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	14,57 мм²/с
Вязкость динамическая [CCS] при -25°C	ASTM D 5293	4 114 мПа*с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	162
Испаряемость по NOACK	ASTM D 5800-21	5 %
Температура вспышки	ГОСТ 4333-2014	243°C
Температура застывания	ГОСТ 20287-91	-42°C
TBN (щелочное число)	ASTM D 2896-21	10,20 мг КОН/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей ATV техники.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность

возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими продуктами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7833

4 L ПЭ канистра Art. Ln7834



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru