# ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

## Заглушка кабельного ввода модифицированная резина

Заглушка кабельного ввода серии SXT служат для консервации временно не используемых, но уже установленных в корпус электротехнического устройства кабельных вводов. Устанавливаются в кабельный ввод вместо кабеля. Заглушки кабельного ввода серии SXT изготавливаются из модифицированной резины.

# SXT

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Материал изготовления | модифицированная резина |
| Температура эксплуатации | -40С … +120С |

Преимущества: механическая прочность, простота установки, стойкость к промышленным маслам и атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету, высоким температурам и старению, соответствует Директиве RoHS.




| Тип цвет черный (RAL 9005) | Артикул | Диаметр заглушки d, мм | Диаметр крышки D, мм | Толщина крышки t, мм | Длина заглушки h, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| SXT-6.5 | WE4900100 | 6,5 | 7,5 | 1 | 8 |
| SXT-8 | WE4900200 | 8,0 | 9,5 | 1 | 5 |
| SXT-10 | WE4900300 | 10,0 | 11,5 | 1 | 5 |
| SXT-12 | WE4900400 | 12,0 | 13,5 | 1 | 6 |
| SXT-14 | WE4900500 | 14,0 | 15,5 | 1 | 6 |
| SXT-16 | WE4900600 | 16,0 | 17,5 | 1 | 9 |
| SXT-18 | WE4900700 | 18,0 | 19,5 | 1 | 9 |
| SXT-21 | WE4900800 | 21,0 | 23 | 1,2 | 10 |
| SXT-22 | WE4900900 | 22,0 | 24 | 1,2 | 10 |
| SXT-25 | WE4901000 | 25,0 | 27,5 | 1,2 | 10 |
| SXT-30 | WE4901100 | 30,0 | 32,5 | 1,2 | 10 |
| SXT-32 | WE4901200 | 32,0 | 36 | 1,2 | 10 |
| SXT-38 | WE4901300 | 38,0 | 41,5 | 1,2 | 10 |
| SXT-41 | WE4901400 | 41,0 | 45 | 1,2 | 10 |
| SXT-44 | WE4901500 | 44,0 | 47,5 | 1,2 | 10 |
| SXT-53 | WE4901600 | 53,0 | 57 | 1,2 | 12 |
| SXT-57 | WE4901700 | 57,0 | 61 | 1,2 | 12 |

цвет фитинга:
В— черный (RAL 9005)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru