АЛТАЙ

ЗАЩИТНЫЙ МАСЛО-БАЛЬЗАМ

Древесина – это живой материал, который нуждается в бережном уходе и надёжной защите. Натуральный масло-бальзам «АЛТАЙ» создан на основе природных компонентов, чтобы сохранять естественную красоту и продлевать жизнь деревянных поверхностей.

АЛТАЙ

ЗАЩИТНЫЙ МАСЛО-БАЛЬЗАМ

В самом сердце Сибири, среди бескрайних таёжных лесов и горных хребтов Алтая, испокон веков люди бережно относились к дереву. Оно было не просто материалом – в нём видели душу, тепло и защиту. Местные мастера знали: чтобы дерево служило долго, его нужно не просто обрабатывать – его нужно напитать силой природы.

Современные мастера, вдохновлённые древними рецептами, решили создать идеальный защитный состав – не просто пропитку, а настоящий бальзам для древесины. После долгих экспериментов и поисков родился «АЛТАЙ» – масло-бальзам, в котором соединились:

Смесь натуральных масел для глубокого проникновения.

Натуральный воск для эластичности и водоотталкивающего барьера.

Биокомпоненты для защиты от плесени и насекомых.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты и декоративной обработки деревянных поверхностей различного назначения (фасады, заборы, окна, полы, террасы, стены, мебель, предметы интерьера и т.д.). Подходит для любых пород древесины, фанеры, ОСП, ДСП внутри и снаружи помещений. Применяется в том числе и для медицинских, детских школьных и дошкольных учреждений.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ	КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	РАСХОД	ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОЛЕРОВКА	ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК	ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
	1	от 25 мл/м²		6 ч			

ФАСОВКА:

0,75

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Неокрашенную деревянную поверхность зачистить шлифовальной машинкой или шлиф шкуркой до образования однородной поверхности. Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, биологических повреждений, инородных включений.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Масло хорошо перемешать. Наносить губкой, кистью или валиком тонким слоем вдоль волокон древесины при температуре от +5 °С до +35 °С. Необходимо тщательно втирать масло в поверхность, не допуская образования подтёков. Через 20-40 минут после нанесения удалить излишки масла чистой хорошо впитывающей тканью или бумагой. Второй слой при необходимости наносить через 12 часов. Увеличение количества слоев усиливает интенсивность оттенка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Для получения безупречного покрытия рекомендуется наносить состав губкой, аппликатором и растирать излишки масла на поверхности безворсовым х/б полотном.

АЛТАЙ

РАСХОД:

Средний расход на один слой по гладкой строганой доске: 1л на 17-40 м²,
по пиленой доске: 1л на 7-17 м².
Расход зависит от впитывающих свойств древесины, толщины наносимых слоёв, метода нанесения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До степени отлипа - 6 часов.
Межслойная сушка - 12 часов.
Полное высыхание - 24 часа.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ:

База А	База С
Эдельвейс	Бесцветный; Марал; Белуха; Кедр.

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ:

Внутренние вертикальные поверхности - более **20* ЛЕТ**

Полы **7 ЛЕТ**

Террасы, фасады **5 ЛЕТ**

Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300016482	Масло-бальзам универсальный деревозащитный АЛТАЙ База С Бесцветный (0,75 л) WOOD EXTRA	4690416179856	4690416179863
4300016503	Масло-бальзам универсальный деревозащитный АЛТАЙ База А Эдельвейс (0.75 л) WOOD EXTRA	4690416179870	4690416179887
4300016504	Масло-бальзам универсальный деревозащитный АЛТАЙ Белуха (0.75 л) WOOD EXTRA	4690416179894	4690416179900
4300016505	Масло-бальзам универсальный деревозащитный АЛТАЙ Кедр (0.75 л) WOOD EXTRA	4690416179917	4690416179924
4300016506	Масло-бальзам универсальный деревозащитный АЛТАЙ Марал (0.75 л) WOOD EXTRA	4690416179931	4690416179948

ЦВЕТА:

База А - Эдельвейс

База С - Бесцветный

Марал

Белуха

Кедр

EXTRA
WOOD

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36
Россия, 394036, г. Воронеж,
пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

КАТЯ РЕМОНТ

Телеграм-канал

группа Вконтакте

Яндекс Дзен