



МАСЛО -БАЛЬЗАМ

АЛТАЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Специально подобранная рецептура пропитывает структуру древесины, создает прочное долговечное покрытие. Модифицированные натуральные масла защищают древесину изнутри, предупреждая появление трещин.

Воск придает покрытию эластичность, грязе- и влагостойкость.

Биокомпоненты не дают развиваться синеве, плесени, защищают от насекомых-вредителей

Усиленный УФ-фильтрами состав защищает дерево от разрушения и изменения окраски.

Высокое содержание пигментов обеспечивает равномерную окраску и насыщенный оттенок.

Краткое описание	Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины. Масло универсальное разработано на основе модифицированных натуральных масел. Благодаря специально подобранной рецептуре обладает прекрасной проникающей способностью, защищает древесину изнутри, создает прочное долговечное покрытие, подчеркивает естественную красоту материала. Обогащено УФ-фильтрами и антисептическими добавками. Покрытие неприхотливо в уходе и очень легко в обновлении, подходит для отделки и защиты любых пород древесины. Равномерно наносится, обладает экономичным расходом и быстрым временем высыхания
Состав	Масла модифицированные натуральные, лак алкидный модифицированный, растворитель алифатический деароматизированный, сиккатив, пигментные пасты, воск, УФ-фильтр.
Возможные цвета	База А - Эдельвейс; База С - Бесцветный; Марал; Белуха; Кедр
Блеск	Глянцевый
Область применения	Для защиты и декоративной обработки деревянных поверхностей различного назначения (фасады, заборы, окна, полы, террасы, стены, мебель, предметы интерьера и т.д.). Подходит для любых пород древесины, фанеры, ОСП, ДСП внутри и снаружи помещений. Применяется в том числе и для медицинских, детских школьных и дошкольных учреждений.
Срок службы покрытия	Внутренние вертикальные поверхности – более 20 лет; полы - 7 лет; террасы - 5 лет; фасады - 5 лет
Температура применения	от + 5 до + 35 С
Инструмент	Губка тонкозернистая (автомобильная), аппликатор, валик (без ворса), валик поролоновый, кисть полустетическая или натуральная
Подготовка поверхности	Неокрашенную деревянную поверхность зачистить шлифовальной машинкой или шлиф шкуркой до образования однородной поверхности. Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отклеивать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, биологических повреждений, инородных включений.
Нанесение покрытия	Масло хорошо перемешать. Наносить губкой, кистью или валиком тонким слоем вдоль волокон древесины. Необходимо тщательно втирать масло в поверхность, не допуская образования подтёков. Через 20-40 минут после нанесения удалить излишки масла чистой хорошо впитывающей тканью или бумагой. Второй слой при необходимости наносить через 12 часов. Увеличение количества слоёв усиливает интенсивность оттенка. Полировка улучшит внешний вид обработанной поверхности.
Рекомендации по нанесению	Для получения безупречного покрытия рекомендуется наносить состав губкой, аппликатором и растирать излишки масла на поверхности безворсовым х/б полотном. Желательно пользоваться при окраске валиком или кистью, а выравнивать слой поверхности губкой или аппликатором. Бесцветное масло рекомендуется использовать внутри помещений или в качестве грунта при наружном применении, а также для разбавления цветных, если необходим более светлый оттенок.
Рекомендуемое количество слоёв	1 слой. Для усиления интенсивности оттенка - 2 слоя
Разбавление	Состав готов к применению, не требует разбавления.
Расход	на 1 слой по гладкой строганой доске: 1л на 17-40 м², по пиленой доске: 1л на 7-17 м Расход зависит от впитывающих свойств древесины, толщины наносимых слоёв, инструмента нанесения.
Время высыхания	До степени отлипа - 6 часов. Межслойная сушка - 12 часов. Полное высыхание - 24 часа.
Колеровка	Автоматическая колеровка или ручная колеровка качественным универсальным колером Ticiana Mix
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	24 месяца
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей при температуре воздуха от -50 до +35 С, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Во время хранения возможно расслоение масла и появление осадка, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Беречь от огня. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании материала на кожу, промыть ее теплой водой с мылом, при попадании в глаза - незамедлительно промыть глаза проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования масла по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку.
Фасовка	0,75 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

WOOD EXTRA, Масло — бальзам универсальный деревозащитный АЛТАЙ