



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (АНТИСИЛИКОН) TILFLEX

Назначение: Для любых поверхностей

Фасовка: 4Л (TLS10), 1Л (TLS11)



Описание продукции

Универсальный обезжириватель поверхностей с антистатическими свойствами поверхностей. Отлично очищает поверхность от силиконовых загрязнений, одновременно обеспечивая снижение статического заряда. Позволяет избежать дефектов при покраске. Применяется при обезжиривании старых эмалей, стали, оцинкованной стали, алюминия и деталей из пластика.



Физические свойства

Внешний вид: Прозрачная жидкость с запахом



Удельный вес: $0.68 \pm 0.01 \text{ kg/L}$



Содержание воды $\leq 0.1\%$



Характеристики продукта



Не оставляет следов



Быстро испаряется



Не вредит поверхности



Пропорции



Не требует смешивания, готов к применению



Применение

1. Нанести обезжириватель на поверхность салфеткой либо из распылителя.
2. Немедленно протереть любой другой сухой салфеткой.



Хранение

Срок хранения в открытой банке 2 года, при условии плотного закрытия крышки банки

ВНИМАНИЕ!



- ♦ Не использовать в качестве разбавителя.
- ♦ Использовать салфетки для обезжиривания (Нетканые).
- ♦ Перед распылением рекомендуется продуть салфетку при помощи пневматического пистолета.
- ♦ Закрывать банку плотно, после открытия, т.к. продукт быстро испаряется.