



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный силиконизированный акриловый герметик на водной основе с высокой адгезией к большинству строительных материалов.
Усилен силиконовыми добавками для повышения эластичности, долговечности и водостойкости.
Предназначен для герметизации и заделки швов внутри и снаружи помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная эластичность и прочность благодаря силиконовым добавкам
- Устойчив к образованию трещин и усадке
- Отличная адгезия к большинству материалов
- Без запаха и растворителей
- Устойчив к УФ-излучению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется для заделки трещин и щелей в стенах и потолках;
- Уплотнение соединительных и деформационных швов;
- Уплотнение соединений между стенами, полами и плинтусами;
- Герметизация стыков и швов в помещениях с повышенной влажностью;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность, г/см ³	1,0-1,05
Внешний вид	Однородная паста
Время образования поверхностной пленки, мин	90
Скорость отверждения, мм/сутки	2
Относительное удлинение при разрыве, %	600
Относительное удлинение при разрыве, МПа	0,5
Сухой остаток, %	45
Морозостойкость	Да
Температура применения	От +5°С до +35°С
Температура эксплуатацию	От -40°С до +80°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить растворителем (ацетон, уайт-спирит) до отверждения герметика;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;





УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 24 месяца.
Хранить в сухих помещениях вдали от прямых солнечных лучей при температуре от +5°С до +25°С.
Допускается до 7 циклов замораживания (1 цикл – не более 24 часов) при температуре до -18°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение, промыть большим количеством воды. В случае возникновения неприятных ощущений обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Количество в коробке	Цвет	Артикул
Картридж, 310мл	15	Белый	20016