

Краска супербелая акриловая интерьерная для сухих помещений. База А.



Описание и инструкция

Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для качественной отделки помещений с умеренной влажностью, такие как спальни, коридоры, кабинеты, теплые хозяйственные помещения и т.п. Обладает высокой укрывистостью, позволяет скрывать небольшие дефекты поверхности, визуально расширяет пространство. Имеет легкую наносимость на поверхность, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Краска - база А.

1. Область применения. Для внутренних работ по окраске всех типов минеральных поверхностей (включая ранее окрашенные): бетонных, цементных, кирпичных, гипсокартоновых, штукатурных, шпаклевочных и прочих, а также фанеры, ДВП, ДСП, деревянных поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску - бумажные, виниловые, стеклообои). Возможно нанесение на фасады и внутреннее наполнение мебели. Образует ровное матовое покрытие.

2. Подготовка поверхности. Поверхность механически очистить от старой отслоившейся краски, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Меловую побелку также необходимо удалить. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии краски с поверхностью, а также для максимальной прочности и долговечности - использовать под краску грунтовку глубокого проникновения Меликс.

3. Инструкция по применению. Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости разбавить водой до удобной вязкости при работе распылителем. Наносить 1-2 слоя. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. Краску применять при температуре не ниже 12 градусов. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. После использования инструмент очистить водой. Расход на однослойное покрытие: 120-150 г/кв.м.

4. Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 до 35 градусов. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 1 год со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении. Краска, произведенная в период с 20 сентября по 30 апреля, допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

5. Время высыхания. Время высыхания - не более 1 часа (при температуре основания не ниже +20 и влажности не выше 70%)

6. Разбавитель. Вода.

7. Состав. Водная акриловая дисперсия, Диоксид титана, Микронизированный мрамор, загуститель, целевые добавки.

8. Колеровка. Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в пастельные тона.

9. Меры предосторожности. При проведении работ, а также после их окончания, проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

10. Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

Объем **- тара по 14 кг.**