



СТАНДАРТНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ TILFLEX

Назначение: Уменьшает вязкость и концентрацию краски, лаков или грунтов

Фасовка: 4Л (TLS05), 1Л (TLS06)



Описание продукции

Стандартный разбавитель для смешивания автомобильных красок на сольветной основе, лаков, грунтов. Позволяет получить достаточное время для покраски в условиях средних температур. Улучшает равномерность нанесения покрытий



Физические свойства

Внешний вид: Прозрачная, чистая, водянистая жидкость



Удельный вес: $0.9 \pm 0.01 \text{ kg/L}$



Содержание воды $\leq 0,1\%$



Характеристики продукта



Средняя скорость испарения



Увеличивает время работы с краской



Низкое содержание влаги в продукте. Высокое качество



Применим к однокомпонентным и двухкомпонентным краскам, лакам всех видов, грунтам



Хорошая летучесть, добавляет эффект мягкого нанесения покрытий



Применение

Тип и соотношение отвердителя следует выбирать в зависимости от температуры окружающей среды и вязкости краски



Условия применения

Работать при температуре 15~25 °C



Хранение

Срок хранения: 2 года, при условии плотного закрытия крышки



ВНИМАНИЕ!

Не подходит для промышленных базовых красок!