



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловый герметик на водной основе, предназначенный для герметизации малоподвижных швов и заделки трещин в строительных и отделочных работах. Отличается простотой применения, хорошей адгезией к пористым основаниям и возможностью окрашивания после высыхания.

Герметик образует эластичный и долговечный шов, устойчивый к растрескиванию и усадке. Идеален для применения в сухих помещениях, при проведении отделки, установки окон и дверей, монтажа гипсокартона и заделки щелей между стенами, потолками и плинтусами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия к бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, дереву, ПВХ и другим строительным материалам;
- Эластичный и устойчивый к растрескиванию;
- Не вызывает коррозии;
- Без запаха, не содержит растворителей;
- Устойчив к УФ-излучению;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заделка трещин и щелей в стенах и потолках;
- Герметизация стыков между строительными элементами внутри помещений;
- Установка оконных и дверных коробок;
- Уплотнение соединений между стенами, полами и плинтусами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Плотность, г/см ³	1,45 - 1,55
Время образования поверхностной пленки, мин	30-60
Время отверждения, мм/сутки	1-3
Прочность на растяжение, Мпа	≥1,0
Относительное удлинение при разрыве, %	До 200
Твердость по Шору, А	25 (± 5)
Температура применения	От +5°С до +35°С
Температура эксплуатации	От -20°С до +80°С
ТУ	2257-013-65173993-2012

*при относительной влажности 50% и температуре +23 °С. Скорость полимеризации зависит от условий окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой
- Затвердевший герметик удалить механическим способом

Не применять в помещениях с высокой влажностью!

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.
Хранить в сухих помещениях вдали от прямых солнечных лучей при температуре от +5°С до +25°С.
Допускается до 7 циклов замораживания (1 цикл – не более 24 часов) при температуре до -18°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании изделия в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
С затвердевшим герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.
Подробная информация о безопасности доступна в карте безопасности (MSDS).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Количество в коробке	Цвет	Артикул
Картридж, 310мл	25	Белый	20001

