

## Техническая информация

# ЕНС Фильтр противоаэрозольный AirOne P2 R D JETA SAFETY

**Артикул: 8022-P2RD-PRO**

В комплектах по 2 шт. в пакете.

Противоаэрозольный фильтр AirOne класса P2R D



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав                  | 100% полипропилен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Соответствие стандартам | ТР ТС 019/2011, EN143: 2000, A1: 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Маркировка              | P2 R D (класс 2 – фильтр средней эффективности, R – возможно повторное использование, D – устойчивость к запылению)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Защита от веществ       | Твердые аэрозоли (пыль) в средних концентрациях до 12 ПДК, металлическая, древесная, каменная, бетонная, зерновая, кварцевая пыль, уголь, стекловолокно                                                                                                                                                                                                  |
| Технология AirOne       | Невероятно низкое сопротивление дыханию повышает комфорт использования полумасок и полнолицевых масок Jeta Safety<br>Увеличенная площадь поверхности (5х в сравнении с аналогами) значительно увеличивает срок службы<br>Более низкая стоимость на час работы в сравнении с аналогами<br>Значительно (до 10 раз) продлевает срок службы газового фильтра |

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723



**ООО «АВТОграф Сейфти»**

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

[www.jetasafety.com](http://www.jetasafety.com)

---

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

AMPOWER ENTERPRISE CO.,LTD. Место нахождения: Room 4, Floor 19, Building 6, Oceanwide Soho Town, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan City, Hubei, Китай. Адрес места изготовления продукции: National Road 107, Xiangyanghu Town, Xian'an District, Xianning City, Hubei Province, Китай.

## ОПИСАНИЕ

Фильтры противоаэрозольные Jeta Safety — это бескомпромиссное решение в сфере защиты дыхания. Фильтры применяются совместно с полумасками и полнолицевыми масками Jeta Safety в комбинации с газовыми фильтрами Jeta Safety или отдельно. Противоаэрозольный фильтр устанавливается на противогазовый фильтр или на специальный адаптер при помощи держателя.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Окрасочные работы, шлифовка, пыльные работы, деревообработка, металлообработка, автомобилестроение, мебельное производство, добыча полезных ископаемых, обработка материалов, хозяйственные работы.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей. Хранение изделий должно проводиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.).

Срок хранения — 5,5 лет

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

---

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723