

Модель:
LTW3K LED

Осветительная вертикальная мачта

Светодиодные светильники, 4*320 Вт
1500 об/мин – 50 Гц, 1-фазная, 230В
Дизельный двигатель жидкостного охлаждения



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Промышленный дизельный двигатель KUBOTA
- Синхронный генератор переменного тока MeccAlte
- Электронная панель управления DSE4620
- Стальная рама с установленным топливным баком
- Шумозащитный кожух (72 дБа)
- Автомобильный прицеп
- Дизельный подогреватель ОЖ (опция)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Двигатель	KUBOTA Z482
Напряжение	230 В
Частота	1500 об/мин – 50 Гц
Охлаждение двигателя	жидкостное
Тип мачты	передвижная
Материал мачты	гальванизированная сталь
Секции мачты, шт.	6
Максимальная высота, м	9
Светильники: количество, шт. и мощность, Вт	4x350
Тип светильников	светодиодные
Освещенность, люмен	182000
Номинальная мощность светильников (общая), Вт	1400
Максимальная высота, м	9
Тип подъема	ручной/электрический
Тип вращения	ручной
Максимальный угол вращения	358 °
Площадь освещения, м²	4500
Устойчивость к ветровой нагрузке, км/ч	80
Тип шасси	скорость до 80 км/ч, 4 опорных стойки + опора дышла
Количество осей, шт.	1, колеса R14

ГАБАРИТЫ И ВЕС

СОСТОЯНИЕ	ТРАНСПОРТНОЕ	РАБОЧЕЕ
Длина, мм	2420	2420
Ширина, мм	1360	1360
Высота, мм	2570	3050 - 9000
Вес, кг	850	850
Встроенный топливный бак, л	100	100

Оборудование CTG соответствует стандартам ISO 9001 и стандартам ЕС, которые включают в себя 2006/42/ЕС безопасность машин и оборудования 2006/95/ЕС Низковольтное оборудование EN 60204-1: 2006+A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601:2010

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.



РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ

ДВИГАТЕЛЬ	Модель двигателя Топливо Количество цилиндров Система запуска Частота оборотов, об/мин Рабочий объем, л Напряжения питания, В Тип охлаждения Минимальный объем масла (поддон + фильтры), л	KUBOTA Z482 дизельное 2 в ряд электро 1500 0,479 12 жидкостное 2,5 
ГЕНЕРАТОР	Модель Класс изоляции Тип Напряжение, В Фазность Система возбуждения Регулятор напряжения Класс защиты	MeccAlte LT3N-130/4 Н бесщеточный 230 1 самовозбуждение A.V.R. IP23 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Модель управляющего контроллера СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ Стартовый ключ Кнопка аварийной остановки (внешняя) Счетчик моточасов Указатель уровня топлива Сигнальная лампа низкого уровня топлива Сигнальная лампа низкого давления масла Сигнальная лампа высокой температуры воды Сигнальная лампа зарядки аккумулятора СИЛОВАЯ СЕКЦИЯ Устройство защитного отключения с защитой от перегрузки по току Автоматический выключатель для светильников ТИП РОЗЕТКИ 1 шт. 2P+T CEE 230V 16A IP44, 3,5 кВт максимальная мощность (без освещения)	DEEP SEA DSE4620  
ШАССИ	Тип шасси Количество осей Сцепное устройство	буксируемый прицеп 1 кольцо 3''
АВТОНО-МИЯ	Емкость топливного бака, л Тип топливного бака Время работы, ч	100 стальной 160