

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смывное устройство для писсуара сенсорное, наружное, Тип 1 САРЕL



Артикул: CAP-SUS-01

### **УСТАНОВКА**

Монтаж сенсорного смывного устройства должен производиться квалифицированным специалистом или уполномоченной организацией.

Затяжку всех гаек следует производить ключом с мягкими прокладками или губками, избегая механического повреждения хромированных частей смывного устройства.

Перед установкой сенсорного смывного устройства необходимо промыть трубопровод проточной водой от механических примесей и посторонних предметов в течении 1 минуты.

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия. При давлении в водопроводе свыше 5 атмосфер рекомендуется установка редуктора для снижения давления.

Сенсорному смывному устройству требуются 4 элемента питания АА. Батарейки устанавливаются в герметичную капсулу внутри корпуса. Отвинтите вержнюю крышку устройства, извлеките капсулу, отверните винт удерживающий крышку и установите батарейки, соблюдая полярность! Батарейки не входят в комплект и приобретаются отдельно.

Не устанавливайте сенсорное устройство напротив окон, зеркал и других источников яркого света. Это может вызывать сбои в работе сенсора.

Подключение к писсуару производится с помощью патрубка и уплотнительной резиновой манжеты. Возможно подключение с помощью гибкой подводки или переходника (приобретаются отдельно).

ВАЖНО! Не используйте абразивные пасты, порошки и едкие чистящие средства с фосфорной кислотой для ухода за хромированными изделиями и изделиями из нержавеющей стали. Такие средства способны повредить защитную плёнку оксида хрома, став причиной появления пятен на поверхности изделия. Используйте мыльный раствор или специальные средства для ухода за изделиями из нержавеющей стали.

ВАЖНО! Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию смывного устройства - сверлить дополнительные отверстия, расширять и удлинять существующие, иным образом нарушать целостность изделия. Это может привести к выходу устройства из строя.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупателы Благодарим Вас за покупку продукции бренда САРЕL. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться в наш отдел по работе с клиентами по адресу, указанному на упаковке.

ГАРАНТИЯ. На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1 год начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие на приведённых ниже услових».

#### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- При возникновении претензий по гарантии, изделие следует вернуть в ООО «Доминант» по адресу, указанному ниже. Расходы на транспортировку до ООО «Поминант» несёт покупатель, а на возврат изделия покупателю. ООО «Поминант».
- Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печа тью продавца.

#### 3. Гарантия не действует в случаях:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации:
- если дефект возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение, небрежное обращение.

Компания ООО «Доминант» не несёт никакой материальной ответственности за ущерб, причинённый вследствие использования изделия ненадлежащим образом.

#### ООО «Доминант»

355035, Россия, г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 31a E-mail: info@dominant-st.ru

Режим работы: Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00

Суббота - Воскресенье: выходной

## СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

ДАТА ВЫПУСКА	-
КОНТРОЛЬ ОТК ООО «ДОМИНАНТ»	-
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	м. п.
ФИРМА ПРОДАВЕЦ	_

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: латунь Покрытие: хром

Поверхность: зеркальная

Крепление: на стену

Диаметр входной резьбы: 20 мм (3/4") Диаметр выходной резьбы: 20 мм (3/4")

Диаметр манжеты: 34 мм Назначение: для писсуара Механизм: сенсорный

Питание: Батарейки АА, 1,5 В, щелочные, 4 шт.

Размеры изделия (Ш×Г×В): 55x178x107 мм; Размеры упаковки (Ш×Г×В): 220x165x75 мм.

Масса изделия: 0,75 кг. Масса в упаковке: 0,89 кг.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сенсорное смывное устройство – 1 шт Патрубок 178 мм – 1 шт

Уплотнительная резиновая манжета – 1 шт

Зажимная гайка – 1 шт

Декоративная накладная панель (отражатель) – 2 шт

Паспорт изделия - 1 шт

Сканируйте QR-код смартфоном чтобы перейти на наш сайт: https://capel.pro

Apt.: CAP-SUS-01



