

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: латунь
Покрытие: хром
Поверхность: зеркальная
Крепление: на стену
Диаметр входа: 3/4 дюйма
Диаметр выхода: 3/4 дюйма
Диаметр манжеты: 34 мм
Назначение: для писсуара
Механизм: нажимной
Размеры изделия (ш*г*в): 33x101x195 мм;
Размеры упаковки (ш*г*в): 160x120x50 мм.
Масса изделия: 0,235 кг.
Масса в упаковке: 0,27 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смывное устройство – 1 шт.,
Патрубок 146 мм – 1 шт.,
Уплотнительная резиновая манжета – 1 шт.,
Зажимная гайка – 1 шт.,
Резиновое уплотнительное кольцо – 1 шт.,
Декоративная накладная панель (отражатель) – 2 шт.

Гарантия: 1 год

Арт.: CAP-SUM-01



4 6 0 3 3 1 2 6 0 4 2 5 4

Сканируйте QR-код
смартфоном
чтобы перейти на
наш сайт:
<https://capel.pro>



CAPEL

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смывное устройство для писсуара
нажимное механическое, с задержкой,
наружное CAPEL



Артикул: CAP-SUM-01

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: латунь
Покрытие: хром
Поверхность: зеркальная
Крепление: на стену
Диаметр входа: 3/4 дюйма
Диаметр выхода: 3/4 дюйма
Диаметр манжеты: 34 мм
Назначение: для писсуара
Механизм: нажимной
Размеры изделия (ш*г*в): 33x101x195 мм;
Размеры упаковки (ш*г*в): 160x120x50 мм.
Масса изделия: 0,235 кг.
Масса в упаковке: 0,27 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смывное устройство – 1 шт.,
Патрубок 146 мм – 1 шт.,
Уплотнительная резиновая манжета – 1 шт.,
Зажимная гайка – 1 шт.,
Резиновое уплотнительное кольцо – 1 шт.,
Декоративная накладная панель (отражатель) – 2 шт.

Гарантия: 1 год

Арт.: CAP-SUM-01



4 6 0 3 3 1 2 6 0 4 2 5 4

Сканируйте QR-код
смартфоном
чтобы перейти на
наш сайт:
<https://capel.pro>



CAPEL

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смывное устройство для писсуара
нажимное механическое, с задержкой,
наружное CAPEL



Артикул: CAP-SUM-01

УСТАНОВКА

Монтаж смывного устройства должен производиться квалифицированным специалистом или уполномоченной организацией.

Затяжку всех гаек следует производить ключом с мягкими прокладками или губками, избегая механического повреждения хромированных частей смывного устройства.

Перед установкой смывного устройства необходимо промыть трубопровод проточной водой от механических примесей и посторонних предметов в течении 1 минуты.

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.

При давлении в водопроводе свыше 5 атмосфер рекомендуется установка редуктора для снижения давления.

Смывному устройству может потребоваться гибкая подводка 3/4 дюйма. **Подводка не входит в комплект и приобретается отдельно.**

Подключение к писсуару производится с помощью патрубка и уплотнительной резиновой манжеты. Возможно подключение с помощью гибкой подводки или переходника (приобретаются отдельно).

ВАЖНО! Не используйте абразивные пасты, порошки и едкие чистящие средства с фосфорной кислотой для ухода за хромированными изделиями и изделиями из нержавеющей стали. Такие средства способны повредить защитную плёнку оксида хрома, став причиной появления пятен на поверхности изделия. Используйте мыльный раствор или специальные средства для ухода за изделиями из нержавеющей стали.

ВАЖНО! Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию смывного устройства - сверлить дополнительные отверстия, расширять и удлинять существующие, иным образом нарушать целостность изделия. Это может привести к выходу устройства из строя.

УСТАНОВКА

Монтаж смывного устройства должен производиться квалифицированным специалистом или уполномоченной организацией.

Затяжку всех гаек следует производить ключом с мягкими прокладками или губками, избегая механического повреждения хромированных частей смывного устройства.

Перед установкой смывного устройства необходимо промыть трубопровод проточной водой от механических примесей и посторонних предметов в течении 1 минуты.

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.

При давлении в водопроводе свыше 5 атмосфер рекомендуется установка редуктора для снижения давления.

Смывному устройству может потребоваться гибкая подводка 3/4 дюйма. **Подводка не входит в комплект и приобретается отдельно.**

Подключение к писсуару производится с помощью патрубка и уплотнительной резиновой манжеты. Возможно подключение с помощью гибкой подводки или переходника (приобретаются отдельно).

ВАЖНО! Не используйте абразивные пасты, порошки и едкие чистящие средства с фосфорной кислотой для ухода за хромированными изделиями и изделиями из нержавеющей стали. Такие средства способны повредить защитную плёнку оксида хрома, став причиной появления пятен на поверхности изделия. Используйте мыльный раствор или специальные средства для ухода за изделиями из нержавеющей стали.

ВАЖНО! Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию смывного устройства - сверлить дополнительные отверстия, расширять и удлинять существующие, иным образом нарушать целостность изделия. Это может привести к выходу устройства из строя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку продукции бренда CAPEL. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться в наш отдел по работе с клиентами по адресу, указанному на упаковке.

ГАРАНТИЯ. На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1 год начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие на приведённых ниже условиях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. При возникновении претензий по гарантии, изделие следует вернуть в ООО «Доминант» по адресу, указанному ниже. Расходы на транспортировку до ООО «Доминант» несёт покупатель, а на возврат изделия покупателю - ООО «Доминант».

2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.

3. Гарантия не действует в случаях:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если дефект возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение, небрежное обращение.

Компания ООО «Доминант» не несёт никакой материальной ответственности за ущерб, причинённый вследствие использования изделия ненадлежащим образом.

ООО «Доминант»

355035, Россия, г. Ставрополь,

ул. 2-я Промышленная, 31а

E-mail: info@dominant-st.ru

Режим работы: Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00

Суббота – Воскресенье: выходной

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

ДАТА ВЫПУСКА _____

КОНТРОЛЬ ОТК ООО «ДОМИНАНТ» _____

М. П.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

ФИРМА ПРОДАВЕЦ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку продукции бренда CAPEL. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться в наш отдел по работе с клиентами по адресу, указанному на упаковке.

ГАРАНТИЯ. На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1 год начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие на приведённых ниже условиях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. При возникновении претензий по гарантии, изделие следует вернуть в ООО «Доминант» по адресу, указанному ниже. Расходы на транспортировку до ООО «Доминант» несёт покупатель, а на возврат изделия покупателю - ООО «Доминант».

2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.

3. Гарантия не действует в случаях:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если дефект возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение, небрежное обращение.

Компания ООО «Доминант» не несёт никакой материальной ответственности за ущерб, причинённый вследствие использования изделия ненадлежащим образом.

ООО «Доминант»

355035, Россия, г. Ставрополь,

ул. 2-я Промышленная, 31а

E-mail: info@dominant-st.ru

Режим работы: Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00

Суббота – Воскресенье: выходной

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

ДАТА ВЫПУСКА _____

КОНТРОЛЬ ОТК ООО «ДОМИНАНТ» _____

М. П.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

ФИРМА ПРОДАВЕЦ _____