

Digital caliper, inductive measuring system DIN 862, IP 67

- induktives Abtastungssystem
- unempfindlich gegen Magnetstörfelder
- IP-Schutzklasse IP 67
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- inductive scanning to magnetic interference fields
- IP 67 protection, water and dust proof
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- with metal case
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box



02026318: mit rundem Tiefenmaß /
with round depth bar Ø 1,6 mm



ON / OFF	auto	DIN
mm / inch (Unit)	●	ROST frei
HOLD		3V
ABS/INC		IP 67
Absolut-System		
PRESET		
Datenausgang		

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	
02026315	150	0,03	40	21	16	
02026316	200	0,03	50	24	16	
02026317	300	0,03	60	26	17	
02026318	150	0,03	40	21	16	Ø 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar