

Соединительная лента DELTA®-MULTI TEXX T60 для пароизоляционных и подкровельных плёнок



Характеристика	DELTA®-MULTI TEXX T60
Назначение	Универсальная односторонняя клеящая лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок в зоне нахлёста. Используется для уплотнения кровельных проходок, деталей, примыкания к гладким основаниям и ремонта повреждений в плёнках. Для наружного и внутреннего применения.
Материал	Основа ленты из полиэтилена с УФ-стабильностью, клеящий слой из модифицированного акрилата. Имеет армирование клеящей стороны. Обладает высокой устойчивостью к окислению и старению. Бумажный силиконизированный лайнер, два боковых антиадгезионных круга против слипания.
Длина/ширина	25 м/60 мм
Упаковка	10 рулонов (250 пог.м.)/коробка; 68 коробок (680 рулонов) на поддоне.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, гладким, стабильным, сухим, без пыли, жира, смазки, силикона, парафина и других веществ, отталкивающих клея.
Условия хранения	от +5 °С до +30 °С в оригинальной упаковке
Срок хранения	24 месяца, срок использования не ограничен
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С, при температуре воздуха и основания ниже +5 °С следует защищать ленту от охлаждения перед наклейкой.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Дата подготовки 28.05.2025.