DELTA®-AIRVAP 200

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЁНКА

длина	ширина	площадь
50 м	**1,5 м**	**75 м²**

www.doerken.ru

- Однослойная воздухо- и пароизоляционная плёнка из первичного полиэтилена для скатных и плоских крыш стен, перекрытий каркасных конструкций.
- Толщина 200 мкм гарантирует высокое сопротивление паропроницанию и механическую стойкость.
- Используется в домах с нормальным микроклиматом, а также в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные, бассейны, производственные помещения).
- Позволяет легко контролировать качество утепления благодаря прозрачной структуре.
- Инструкция по монтажу доступна по QR коду на этикетке.

Материал	Однослойная плёнка из специального полиэтилена, первичное сырьё. Не содержит хлорпарафиновый пластификатор.
Группа горючести	Г4 сильногорючий, по ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	В3 легковоспламеняемый, по ГОСТ 30402-96
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd	Не менее 100 м
Толщина	ок. 200 мкм
Прочность на разрыв, не менее	Вдоль рулона 200 Н/5 см, поперёк 250 Н/5 см
Относительное удлинение, не менее	600% в продольном направлении; 800% в поперечном направлении
Температурная стабильность, не менее	от -40 °C до +80 °C
Поверхностная масса	ок. 180 г/м²
Размер/площадь/масса	50 м x 1,5 м / 75 м² / ок. 14 кг
Аксессуары для проклейки нахлёстов, примыканий, проходок	DELTA®-MULTI BAND / DELTA®-MULTI BAND FLEXX клеящая лента, DELTA®-MULTI TEXX клеящая лента, DELTA®-FLEXX BAND соединительная лента, DELTA®-TIXX клей, DELTA®-DUO TAPE двусторонняя лента, DELTA®-TIXX VDR клеевой жгут

Поставщик: ООО ДЁРКЕН, 141580, Московская область, г. Химки, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2., Бизнес-центр «Шерлэнд-2», офис 226. тел. +7 499 272-48-03, delta@doerken.ru

Инструкция по применению

4 673744 287042

Декларация ТР РФ RU Д-RU.PA01.B.01994/22 от 23.11.2022 действует до 09.11.2025. Гарантийный срок 2 года. Срок годности не ограничен. Хранить в закрытом помещении. Код ОКПД 2 22.21.42