

ОПИСАНИЕ:

Белая полностью синтетическая смазка. Содержит микрокерамику в качестве дополнительного антифрикционного компонента. Подходит для всех видов мототехники. Обеспечивает оптимальное и долговременное смазывание цепей. Устойчива к действию низких и высоких температур, а также воды. Устраняет шум и рывки в движении. Обладает очень хорошей адгезией, обеспечивает отличную защиту от коррозии. Совместима с салниковыми цепями. Удобна в нанесении на цепи мотоциклов (как дорожных, так и внедорожных), мопедов, велосипедов. Не повреждает кольцевые уплотнения.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Образует защитный слой, который исключает пересыхание резиновых уплотнителей
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Препятствует коррозии металлических деталей
- Смазывает механизмы цепи и трущиеся элементы
- Равномерно распыляется и не растекается при нанесении
- Обладает повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды
- Подходит для консервации

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: вязкая непрозрачная жидкость белого цвета.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для обработки цепей мотоцикла.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед обработкой цепь очистить от следов старой смазки и грязи с помощью Очистителя цепи Ln7701. Тщательно встряхнуть баллон перед использованием.

1. Нанести средство тонким слоем на внутреннюю часть цепи, медленно поворачивая колесо для максимального проникновения.
2. Дать средству высохнуть в течение 10 — 15 минут, после чего защитные свойства достигнут максимума. На поверхности останется белая пленка, что упрощает нанесение средства и позволяет без труда убедиться, что все поверхности были обработаны.

3. Удалить излишки смазки ветошью.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

Избегать попадания смазки на тормозные механизмы!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

- 140 ml аэрозольный баллон Art. Ln7772
- 400 ml аэрозольный баллон Art. Ln7712
- 520 ml аэрозольный баллон Art. Ln7702
- 650 ml аэрозольный баллон Art. Ln7872
- 1000 ml аэрозольный баллон Art. Ln7972

