

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Соединитель
к бесконтактным выключателям
CS S19-1- -Т**

**Паспорт.
CS S19-1- -Т .000 ПС**

Соединители предназначены для эксплуатации в тропических условиях.

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Зымыкающий
Рабочее напряжение, Ураб.	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4 А
Диапазон рабочих температур:	-25 °С...+75 °С
Световая индикация	Нет
Кабель	3х0,34 мм ² L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом


Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя



Габаритный чертеж

