



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

**Соединитель
к бесконтактным выключателям**

СС S19-3/S4-

СС S19-3/S4- -С

СС S19-3/S4- -Н

Паспорт

СС S19-3/S4- .000 ПС

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.60339/25 от 31.01.2025.

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение, Ураб.	≤ 150 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4 А
Диапазон рабочих температур:	
- CC S19-3/S4-	-25 °C...+90 °C
- CC S19-3/S4- -С	-50 °C...+85 °C
- CC S19-3/S4 -Н	-40 °C...+105 °C
Световая индикация	Нет
Кабель	4 x 0,25 мм ² L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP68
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом

Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Габаритный чертеж

