



**Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

***Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.***

**Примечание:**

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

**Свидетельство о приемке.**

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

**Соединитель к бесконтактным выключателям**

**CS S20-2-**

**CS S20-2- С**

**CS S20-2- Н**

**Паспорт.**

**CS S20-2- .000 ПС**

Сертификат соответствия № **TC RU C-RU.АД06.В.00219** от 02.08.2016 г.

**Технические характеристики.**

Тип контакта выключателя	Размыкающий
Рабочее напряжение, Ураб.	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S20-2-	-40 <sup>0</sup> С...+85 <sup>0</sup> С
- CS S20-2- -С	-50 <sup>0</sup> С...+85 <sup>0</sup> С
- CS S20-2- -Н	-40 <sup>0</sup> С...+105 <sup>0</sup> С
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм <sup>2</sup>
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 <sup>9</sup> Ом

**Содержание драгметаллов, мг:**


Золото	12,023
Серебро	-----
Палладий	-----

**Комплект поставки:**

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя CS S20-2-

**A**



**Габаритный чертёж**

