




UNIT
POWER THAT YOU NEED



ДИАПАЗОН
ЕМКОСТЕЙ
0.8-45 АЧ



НЕГОРЮЧИЙ
ABS ПЛАСТИК



СРОК СЛУЖБЫ
5-7 ЛЕТ

AGM

AGM
ТЕХНОЛОГИЯ



НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ



Серия UP

AGM батареи широкого спектра применения
общего назначения со сроком службы 5-7 лет

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



МАЛОМОЩНЫЕ
ИБП



МАЛАЯ
ТЯГА



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИБОРЫ
ИНСТРУМЕНТ

UNIT - промышленные стационарные аккумуляторные батареи олицетворяющие надежность.
Аккумуляторы UNIT - оптимальный выбор для самого широкого спектра применения: для ИБП,
систем питания связи, в энергетике и на ж/д транспорте, в торговых сетях и офисах банков.

UNIT-BATTERY.RU

AGM батареи общего назначения широкого спектра применения в прочном корпусе из ABS пластика

Серия UNIT UP - необслуживаемые аккумуляторные батареи общего назначения широкого спектра применения, изготовленные по технологии AGM с внутренней рекомбинацией газов, которая достигает 99%. Срок службы составляет не менее 5 лет, что по классификации Eurobat соответствует категории General Purpose.

Широкая номенклатура батарей серии UP включает в себя как малые аккумуляторы напряжением 6В и 12В для применения в разного рода приборах, фонарях, рентгеновских аппаратах, так и батареи средней ёмкости до 45Ач для применения в малых и средних ИТ ИБП, системах безопасности и видеонаблюдения, паркоматах, системах оповещения, складском такелажном оборудовании, самоходных инвалидных колясках, эхолотах и прочем маломощном оборудовании.

Модель	Ном. напряжение, В	Ном. ёмкость C20 / 1.75В /эл./ 20°C, Ач	Габариты, мм			Вес, кг	Тип клемм
			Длина	Ширина	Высота		
UP-10121	6	1.2	97	25	52	0.26	F1 (фастон 4.8)
UP-10301	6	3.0	134	34	60	0.70	F1 (фастон 4.8)
UP-10381	6	3.8	66	33	119	0.70	F1 (фастон 4.8)
UP-10451	6	4.5	70	47	101	0.71	F1 (фастон 4.8)
UP-10901	6	9.0	150	34	94	1.37	F1 (фастон 4.8)
UP-11201	6	12	151	50	93	1.80	F1 (фастон 4.8)
UP-20121	12	1.2	97	43	53	0.55	F1 (фастон 4.8)
UP-20201	12	2.0	178	35	60	1.05	F1 (фастон 4.8)
UP-20271	12	2.7	79	56	101	1.10	F1 (фастон 4.8)
UP-20341	12	3.4	134	67	60	1.30	F1 (фастон 4.8)
UP-20501	12	5.0	90	70	101	1.70	F1 (фастон 4.8)
UP-20721	12	7.2	151	65	94	2.30	F1 (фастон 4.8)
UP-20722	12	7.2	151	65	94	2.30	F2 (фастон 6.3)
UP-21202	12	12	151	98	94	3.70	F2 (фастон 6.3)
UP-21803	12	18	181	76	167	5.80	F3 (отв. Ø 5,5мм)
UP-22703	12	27	166	175	125	8.20	F3 (отв. Ø 5,5мм)
UP-24204	12	42	197	165	170	13.20	F4 (отв. Ø 6,5мм)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Напряжение поддерживающего заряда 2.27 В/эл.
- Напряжение ускоренного заряда 2.4 В/эл.
- Температурная компенсация: -2.5 мВ/эл./°C
- Саморазряд: не более 3% / месяц при 25°C

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ГОСТ-Р МЭК 60896-21 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний
- ГОСТ-Р МЭК 60896-22 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 22. Типы с регулирующим клапаном. Требования
- Соответствие стандартам UL