

fixLEX

Универсальный

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прозрачный клеевой шов
- быстросохнущий
- может применяться от -10 °C
- высокая адгезия
- высокая прочность
- замена шурупам и гвоздям
- для работ внутри и снаружи
- устойчивый к воде и морозу
- экологически чистый
- сила схватывания до 90 кг/м²
- возможна окраска*
- легко шлифуется

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LEX «Универсальный» - монтажный клей универсального применения направленного действия. Специально разработан для малозаметного склеивания и приклеивания изделий из пенополистирола, стеновых панелей, пробки, дерева, кафельной плитки, ДСП, МДФ, металла, гипса, кирпича, гипсокартона, цемента, декоративного камня.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Состояние поверхности до приклеивания определяет последующую прочность и долговечность соединения. Необходимо убедиться, что приклеивание ведется к сухим и обезжиренным выровненным пористым (пропускающим воздух) поверхностям, предварительно очищенным от пыли и загрязнений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Срезать конический носик картриджа/тубы. Если вы используете картридж, то навинтить наконечник и обрезать его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Клей наносить сплошной полосой либо точечно. После нанесения клея приклеиваемый элемент спозиционировать на поверхности основания для приклеивания. Время открытого позиционирования до 1–2 минут. Сильно прижать склеиваемые материалы друг к другу. Время схватывания может достигать 20-30 минут, поэтому при приклеивании



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основы	поливинилацетат, добавки
Внешний вид	однородная пастообразная масса
Цвет	прозрачный
Плотность	0,94 г/см ³
Время первоначального схватывания	от 15 минут
Время пленкообразования	1 - 2 минуты
Полное высыхание, при темп. +20 °C	до 48 часов
Температура применения	от -10 °C до +35 °C, включая темп. основания
Температура эксплуатации	от -40 °C до +90 °C
Морозостойкость при транспортировке	до -40 °C
Расход полосой Ø 3 мм	Туба 180 гр до 25 п.м Картр. 260 гр до 40 п.м

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

предусмотреть подпорки/фиксирующие приспособления.

Полное высыхание клея при температуре +20 °C достигает 48 часов.

При приклеивании декоративной потолочной плитки, панелей и др. следует выполнять

инструкции производителей декоративных элементов.

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи ацетона, денатурата или уайт-спирита. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом с помощью скребков или шлифованием. Если материал в картридже не использован полностью, необходимо оставить использованный наконечник на открытом картридже. При последующем использовании картриджа, необходимо заменить наконечник.

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

LEX «Универсальный» может быть окрашен только после полного высыхания. Во время высыхания продукт подвергается усадке, которая может вызвать растрескивание краски. Окрашивается красками на водной основе. Окрашивание красками с высоким содержанием воды может привести к растрескиванию. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение и транспортировка в герметично закрытой таре при температуре от -10 °C до +40 °C и относительной влажности не более 75 %. Допускается замораживание до -40 °C, Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C в течении минимум 12 часов. Срок годности продукта 24 месяцев.

УПАКОВКА

Туба 180 гр и картридж 260 гр

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	туба 180 гр	картридж 260 гр
Цвет	прозрачный	
Артикул	50028921	50028919
Штрих-код	4604394004185	4604394004147
Кол-во в коробке	20	12
Кол-во на паллете	1500	1008

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

- держать в недоступном для детей месте
- при работе использовать перчатки
- не допускать попадания в глаза
- при попадании на слизистые оболочки промыть водой и обратиться к врачу
- руки по окончании работ вымыть с мылом
- не употреблять внутрь. Потребление внутрь грозит смертью или увечьем
- при проведении работ и после их окончания рабочее помещение проветрить

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

+7 495 787 31 71

