

NORD OIL GL-4 80W-90

Трансмиссионное масло

Высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки автомобильных трансмиссий и осевых приводов, для которых предписано использование масла класса API GL-4.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-4 80W-90 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
 - Превосходная совместимость с уплотнителями

Соответствует требованиям:

API GL-4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 08, 16A, 17A 19A, MB 235.1

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			80W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	MM ² /C	FOCT 33	141.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	MM ² /C	FOCT 33	16.5
Индекс вязкости		ΓΟCT 25371	125
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ΓΟCT 4333	226
Температура застывания	°C	FOCT 20287	-34
Индекс задира	Н	ΓΟCT 9490	495
Нагрузка сваривания	Н	ΓΟCT 9490	3422
Диаметр пятна износа	MM	ΓΟCT 9490	0.38
Плотность при 20 °C	кг/м³	FOCT 3900	880

1л	NRT022	20л	NRT024
4л	NRT023	205л	NRT025



Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.